

Visokotlačni zračni jastuk HLB 21

100186

Visokotlačni jastuk za dizanje, sustav od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu prilikom podizanja teških predmeta. Nudi 50% više nosivosti: izvucite više snage iz svog visokotlačnog jastuka ili upotrijebite manji i lakši model da biste dovršili posao.

Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehničkih specifikacija i visine podizanja:

- Omogućuje da radite sigurnije i lakše

Središnje oznake na svim stranama:

- Da biste lakše pozicionirali manji model jastuka na veći model

Neklizajuća površina sa profilom za blokiranje:

- Da biste maksimalno iskoristili kontaktno područje i stabilnost napuhanih visokotlačnih jastuka

Reflektirajuće oznake:

- Za optimalnu vidljivost u mraku

Dodatni umetci za podizanje:

- Da biste mogli pričvrstiti užu, za lakše manevriranje jastukom

U skladu s odgovarajućim sigurnosnim standardima:

- Sukladno prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima

Integrirana ručka za nošenje s indikacijom kapaciteta:

- Za jednostavno nošenje
- Za brzo izvlačenje iz spremišta

Standardno su opremljeni kliznim jastučićima:

- Za jednostavno umetanje ispod objekta

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	350.321.027	
Osnovne specifikacije		
model	HLB 21	
max. radni tlak	12 / 1.2 (bar/Mpa)	174 psi
Radna svojstva		
max. kapacitet dizanja	210 / 21.4 (kN/t)	47210 lbf
max. visina inflacije	266 mm	10.5 in
debljina sa profilom	25 mm	1 in
max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi)	210 / 21.4 (kN/t)	47210 lbf
max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi)	133 / 13.6 (kN/t)	29900 lbf
Glavne specifikacije		
materijal	ojačan s 3 aramidna umetka	
sadržaj zraka (8 bar/116 psi)		3.8 cu ft
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	5.6 kg	12.3 lb
dimenzije (AxBxC)	517 x 440 x 25 mm	20.4 x 17.3 x 1 in
Norme		
EN-13731	Da	



