

Visokotlačni zračni jastuk HLB 31

100187

Visokotlačni jastuk za dizanje, sustav od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu prilikom podizanja teških predmeta. Nudi 50% više nosivosti: izvucite više snage iz svog visokotlačnog jastuka ili upotrijebite manji i lakši model da biste dovršili posao.

Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehničkih specifikacija i visine podizanja:

- Omogućuje da radite sigurnije i lakše

Središnje oznake na svim stranama:

- Da biste lakše pozicionirali manji model jastuka na veći model

Neklizajuća površina sa profilom za blokiranje:

- Da biste maksimalno iskoristili kontaktno područje i stabilnost napuhanih visokotlačnih jastuka

Reflektirajuće oznake:

- Za optimalnu vidljivost u mraku

Dodatni umetci za podizanje:

- Da biste mogli pričvrstiti užu, za lakše manevriranje jastukom

U skladu s odgovarajućim sigurnosnim standardima:

- Sukladno prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima

Integrirana ručka za nošenje s indikacijom kapaciteta:

- Za jednostavno nošenje
- Za brzo izvlačenje iz spremišta

Standardno su opremljeni kliznim jastučićima:

- Za jednostavno umetanje ispod objekta

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	350.321.028	
Osnovne specifikacije		
model	HLB 31	
max. radni tlak	12 / 1.2 (bar/Mpa)	174 psi
Radna svojstva		
max. kapacitet dizanja	306 / 31.2 (kN/t)	68792 lbf
max. visina inflacije	321 mm	12.6 in
debljina sa profilom	27 mm	1.1 in
max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi)	306 / 31.2 (kN/t)	68792 lbf
max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi)	204 / 20.8 (kN/t)	45861 lbf
Glavne specifikacije		
materijal	ojačan s 3 aramidna umetka	
sadržaj zraka (8 bar/116 psi)		6.7 cu ft
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	8.6 kg	19 lb
veličina navoja	M6 veličina	
dimenzije (AxBxC)	608 x 530 x 27 mm	23.9 x 20.9 x 1.1 in
Norme		
EN-13731	Da	



