

Baterijski mini sjekač CCU 10

151.001.500

Prvi bežični mini sjekač: kompaktan, svestran i odmah spreman za rad. Ovaj bežični alat čini svaki set za spašavanje potpunim.

Standardna isporuka sadrži:

- i-Bolt tehnologiju
- Integriranu LED rasvjetu
- Dvije baterije 18V 2Ah CBPA182

Bežični dizajn

- Odmah spreman za upotrebu
- Maksimalna sloboda rada
- Nema više potrebe za pumpama i cijevima u vašem kompletu za spašavanje – štedi prostor i smanjuje težinu opreme u vatrogasnom vozilu
- Bez emisija štetnih plinova – za sigurnu upotrebu u zatvorenom prostoru i USAR intervencije spašavanja

Kompaktan, lagan i svestran

- Prikladno za mnoge primjene kao što je rezanje automobilskih papučica, naslona za glavu i volana. Također za rezanje armature (USAR), ograda, čeličnih poluga, drvenih poluga i lanaca (razred 43)
- Jednostavan za podizanje i nošenje
- Jednostavan za korištenje u skučenim prostorima

Tehnologija pametnih baterija

- Indikator napunjenosti baterije – za jednostavnu provjeru statusa baterije
- Učinkovita tehnologija pogona – do 70 rezova s jednom baterijom od 2 Ah
- Kosi položaj baterije – za jednostavno mijenjanje baterija
- Dio sustava Cordless Alliance System (CAS) – baterija kompatibilna s drugim alatima koji koriste ovu platformu

Optimalna kontrola alata

- Način rada Start /Stop – pritisnite kontrolnu tipku za aktiviranje alata. Otpustite tipku i alat se zaustavlja, što štedi dragocjeno vrijeme baterije. Ponovno pokrenite alat jednostavnim pritiskom na kontrolnu tipku.
- Kontrola promjenjive brzine – lagano pritisnite kontrolnu tipku za malu brzinu. Pritisnite gumb niže i brzina se povećava.

- Kontrolni klizač – za prebacivanje između otvaranja i zatvaranja alata

Jedinstvena čeljust za rezanje

- Više slobode u postavljanju alata
- Za jednostavan pristup pedalama automobila

Zubi za kvalitetnije držanje materijala na obje oštrice

- Za dodatno čvršći stisak pri rezanju
- Kako bi se spriječilo izbacivanje šireg materijala iz oštrica

Integrirano LED osvjetljenje

- Osigurava dobro osvijetljen radni prostor
- Napaja se glavnom baterijom – LED svjetlo se automatski uključuje i isključuje s alatom

Ergonomski dizajn

- Jednostavno pozicioniranje jednom rukom
- Jednostavno rukovanje, također i s rukavicama
- Za korisnike koji rade lijevom ili desnom rukom

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	151.001.500	
Osnovne specifikacije		
model	CCU 10	
Baterija uključena	da	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. otvor oštrica	59 mm	2.3 in
standard zaštite	IP54	
direktive	2006/42/EG, 2014/30/EU	
teorijska sila rezanja	220 / 22.4 (kN/t)	49458 lbf
Glavne karakteristike		
reзна čeljust	nagnuta	
Dimenzije, težina i temperature		
težina, spremno za rad	4.9 kg	10.8 lb
težina bez baterije	4.5 kg	9.9 lb
dimenzije (AxBxC)	554 x 154 x 92 mm	21.8 x 6.1 x 3.6 in
Norme		

EN 13204 klasifikacija	AC59B-4.9	
NFPA 1936, kapacitet rezanja	A4 B3 C2 D4 E4	
NFPA 1936 sukladnost	da	
EN 13204, kapacitet rezanja	1D 2D 3C	
EN 13204 sukladnost	da	
Svojstva rezanja		
okrugla poluga (S235 sukladno prema EN 13204)	22 mm	0.9 in

