

Brza spojnica za bocu dišnog aparata

100050

Interspiro brza spojnica novi je koncept za brzo spajanje i odvajanje regulatora i boce. Postupak upravljanja SCBA je mnogo brži i učinkovitiji i eliminira naporan rad okretanja ručnog kotača prilikom svake zamjene boce.

Dizajn je vrlo čvrst i izdržljiv. Brza spojnica je podvrgnuta testu dugotrajnosti s prekomjernim pritiskom i u teškim uvjetima okoline. Brza spojnica je kompaktna i odgovara svim standardnim SCBA proizvodima tvrtke Interspiro. Jednostavno se može prilagoditi postojećim SCBA i bocama.

Brza spojnica povezuje se jednostavnim pritiskom prema priključku regulatora , dok zajedno ne "kliknu". Kad je SCBA pod tlakom, odspojite brzu spojnicu tako što prvo gurnete zaporni prsten dalje od ventila cilindra, a zatim podignete cilindar.

Uvijek kada je SCBA pod pritiskom, spojnica je čvrsto blokirana tlakom i ne može se odvojiti.

"Dio regulatora" ugrađen je na visokotlačni priključak regulacijske jedinice umjesto na ručni kotač. Crveni O-prsten djeluje kao vizualni pokazatelj ako spojnica nije pravilno spojena.

"Adapter ventila boce" ugrađen je u ventil boce. Dostupna je varijanta s integriranom mlaznicom (mlaznica za višak protoka, "EFN") za ograničavanje protoka zraka ako je spojnica nenamjerno isključena.

Dio regulatora i adapter ventila boce naručuju se zasebno.

Adapter za punjenje s brzim spajanjem omogućuje punjenje boca bez uklanjanja adaptera ventila boce.

Tehničke specifikacije

Odobrenje : 2014/68/EU	Standard : EN144
Materijal : Nehrđajući čelik	Povezivanje :Adapter ventila boce - G 5/8
Povezivanje (2) : Dio regulatora - M16x1	Radni tlak : 300 bara
Test tlaka : 450 bara	Sredstvo: Zrak za disanje (EN 12021)
Težina : <100 grama (obadva dijela)	

