

Čelična boca za dišni aparat CYL-S 6.0 L

2005286

- Čelična boca od 6 l izdržljiva je i pouzdana s nekoliko opcija ventila:
- Ventil prekomjernog protoka (EFV) = Smanjenje protoka zraka iz boce u slučaju oštećenja ili nenamjernog otvaranja.
- Sigurnosni osigurač = Mehanizam koji sprječava slučajno zatvaranje, "povuci za zatvaranje" ili "pritisni za zatvaranje".
- Manometar = Integrirani mali manometar koji prikazuje tlak u boci.
- Protueksplozivni disk = Uređaj za smanjenje tlaka koji štiti bocu od prekomjernog tlaka.

Dostupne su slijedeće kombinacije ventila boce:

- In-line varijanta, ručni ventil usmjeren ravno prema boci.

1. Osnovna verzija

2. EFV + sigurnosni osigurač protiv slučajnog zatvaranja

- Varijanta 90° s ručnim ventilom pod kutom 90 ° od priključka regulatora.

Standardna verzija sa protueksplozivnim diskom sigurnosnim osiguračem.

1. Osnovna verzija

2. Manometar i ventil prekomjernog protoka (EFV)

- Varijanta 180° s ručnim ventilom pod kutom od 180° od priključka regulatora.

Standardno se isporučuje s protueksplozivnim diskom i sigurnosnim osiguračem koji je potrebno gurnuti da bi zatvorili ventil (zaštita od slučajnog zatvaranja).

1. Manometar tlaka

2. Ventil prekomjernog protoka (EFV)

- Boja boce: žuta

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije dostupne u nastavku odnose se na praznu bocu, isključujući ventil.

Approval : 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)	Standard : ISO9809-2
--	----------------------

Connection : M18 x 1.5 neck thread	Service life : Unlimited
Working pressure : 300 bar automat	Test pressure : 450 bar
Breathing gas : Breathing air (EN12021)	Volume : 6.0 L
Length : 510 mm	Diameter : 140 mm
Weight : 7.1 kg	

