

Dišni aparat Interspiro Spiromatic 90U

100026

Spiromatic 90U je robustan uređaj za disanje za vatrogasce, a odličan je i za industrijska i pomorska okruženja. Konfiguracije su odobrene u skladu s europskim standardima proizvoda (CE) i odobrene u skladu s Direktivom o morskoj opremi.

Spiromatic 90U funkcionira sa pouzdanom "S" maskom i novim ventilom za disanje, te sustavom novih priključaka koje Vam nudimo po konkurentnoj cijeni na tržištu. Nosač je opremljen ergonomskim naramenicama i lako prilagodljivom kopčom za pojas. Uređaj ima manometar, zviždaljku i dodatni priključak za zrak.

Priključni regulator je izdržljiv i ima dokazanu funkcionalnost s visokim kapacitetom protoka koji održava sigurnosni tlak pri ekstremnoj brzini disanja i niskim tlakovima u boci. Priključci koji se koriste na ovom dišnom aparatu omogućuju brz i jednostavan servis i njegovo obavljanje u kratkom vremenu.

Postoje varijante koje uključuju i ne uključuju masku za lice i ventil za disanje. Varijante uključujući masku za lice i ventil za disanje imaju dvije opcije:

1. Otvor za okolni zrak - omogućuje produženo vrijeme trajanja pomoću vanjskog zraka u stanju pripravnosti.
2. Verzija sa prvim udahom - aktivira se automatski kada korisnik prvi put udahne.

Maske za lice su dalje prikazane pod „Protupožarne“ i „Maske za lice“. Dostupne su varijante bez dodatnih priključaka (osnovna konfiguracija) ili s dodatnim priključkom na crijevo za disanje i / ili dodatni priključak za dovod zraka.

Boce se prodaju zasebno za sve varijante.



"Vatropromet" je ovlaštteni servis za dišne aparate "Interspiro" i pružamo Vam kompletnu podršku za održavanje i servisiranje dišnih aparata.

Tehničke specifikacije

Karakteristike:

- Jednostavan za rukovanje, sa podesivim remenom boce
- Pozadina nosača sa otvorima za bolju ventilaciju
- Mala zviždaljka sa svjetlosnim signalom za upozorenje na prsima
- Ručka za nošenje integrirana u stražnju ploču
- Pouzdana i robusna pneumatika
- Maska i ventil za disanje u kompaktnom izdanju

Odobrenje: CE 89/686/EEC	Standard: EN 137, tip 2
Materijal: Polimerna ploča na pozadini, otporna na toplinu	Materijal (2): Tkanina od kevlar
Priključak: Boca - EN 144	Protok zraka: 1350 l/min.
Upozorenje: Pneumatska zviždaljka	Težina: 3.5 kg (bez maske i ventila)

