

## Fiksni detektor plina SI-100C

100418

SI-100C je jednostavan i povoljan fiksni detektor plina koji nudi analogni signal 4-20mA u ATEX kućištu otpornom na vatru. Dostupan je s devet različitih senzorskih opcija.

### Tehničke specifikacije

|                 |                                           |           |                         |                |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| Otkrivanje      | Difuzijski tip                            |           |                         |                |
| Mjerenje plina  | Otrovni plin                              | Kisik     | Kisik                   | Zapaljivi plin |
| Metoda mjerenja | Elektrokemijska stanica                   | Galvanski | Elektrokemijska stanica | Katalitički IR |
| Točnost         | ± 3% / Kompletno                          |           |                         |                |
| Alarm           | Prvi alarm, drugi alarm                   |           |                         |                |
| Izlazni signal  | Analogni izlaz: 4-20mA                    |           |                         |                |
| Kabel/dužina    | Analogni : 4-20mA/Maximum 2,500m          |           |                         |                |
| Radna vlaga     | -20°C ~ 50°C, 5~95% RH (bez kondenzacije) |           |                         |                |
| Radna snaga     | 10~30V DC                                 |           |                         |                |
| Dimenzije       | 150(Š) X 165(V) X 110(D)mm, 1.0kg         |           |                         |                |
| Odobrenje       | Ex dIIC T5, IP65                          |           |                         |                |

