

Fiksni detektor plina SI-100IS

100420

SI-100IS je jednostavna jednokanalna upravljačka ploča s prikazom u obliku grafikona i digitalnim zaslonom za očitavanje, uključujući tri razine alarma. Raspon mjerenja se programira unutar raspona detekcije, za montažu na zid.

Tehničke specifikacije

Raspon mjerenja	Programira se unutar raspona otkrivanja
Prikaz	Grafikon sa 30 nivoa, 3 LED alarm, 3 Status LED, 7-Segment(4 znamenke)
Zvuk	zvučni signal (alarm 1,2,3, reset, greška), 80dB
Prikaz načina rada	3 LED alarma, 3 Status LED
Prikaz mjernih vrijednosti	Grafikon sa 30 nivoa, 7-segmenata(4 znamenke)
Postavljena razina alarma	Alarm 1,2,3 programira se unutar raspona otkrivanja
Izlazni signal alarma	Alarm 1,2,3 - 12V.DC, suhi kontakt (com, no, nc), comm 12V.DC, suhi kontakt (com, no, nc)
Ulazni signal	4/20mA signal
Kabel / dužina	CVVSB 1.5sq ili AWG20 × 3 žice (snaga + signal) / 2,500m max
Način postavljanja	Montaža na zid
Način rada programa	ALARM 1,2,3, opseg, 4-20mA kalibracija, itd.
Temperatura rada	-20°C ~ +50°C
Vlažnost tijekom rada	5%~95%RH (bez kondenzacije)
Radna snaga	100~240V ulaz AC (50/60Hz), <0.24A
Materijal	ABS AF308
Dimenzije	120(Š) × 200(V) × 51(D)mm
Težina	0.5kg
Opcija	RS-485 Modul

