

Hidrantski nastavak C/2C

1033186

Hidrantski nastavak C/2C služi za spajanje na podzemni hidrant i dobavu vode. Na izlazima se nalaze dvije spojnice 2" za spajanje vatrogasnih cijevi sa hidrantskim nastavkom. Na ulazu se nalazi priključni dio 2" koji je kompatibilan sa podzemnim hidrantom DN 80.

Način upotrebe hidrantskog nastavka

Nakon što otvorimo poklopac podzemnog hidranta, postavimo hidrantski nastavak u podzemni hidrant. Nakon postavljenog hidrantskog nastavka, spojimo vatrogasne cijevi fi 52 mm na njegova dva izlaza. Kada smo pripremili sve za dobavu vode do mjesta požara ili za drugu namjenu, ključem za podzemni hidrant ("T" ključ) otvorimo vodu na ventilu.

Oba izlaza na hidrantskom nastavku imaju svoje ventile koji nam omogućuju da zatvorimo jedan od izlaza ili oba. Ulaz na donjem dijelu hidrantskog nastavka je također fi 52 mm ("C").

Tehničke specifikacije

Materijal izrade:

- Lijeivano u aluminijskoj leguri AK 11 (AISI 11)
- Mesing MO 58
- Gumena brtva.

Tehničke karakteristike	
Ulaz	Ø 52 mm
Radni tlak	10 bar
Masa	cca. 5,20 kg

