

Hidraulična elektromotorna pumpa SR 32 DC 2 W

100173

Duo pumpa serije Spider od 230 VAC s električnim pogonom, verzija CORE, s 2 priključka za alate (MTO: istovremeni rad alata). Uključuje dvostruki kolut za cijevi (2 x 20 m), podršku za alat i set sklopivih kotača.

Glavne karakteristike:

- Indikator razine hidrauličkog ulja
- Narančaste cijevi
- Podrška za alat
- Sklopive ručke za nošenje
- Set sklopivih kotača
- Sklopiva ručka za namatanje cijevi na kolute
- CORE tehnologija
- Brži rad (štedi vrijeme)
- Sigurniji (prilagođeniji korisniku)
- Lakša upotreba (omogućuje učinkovitije korištenje radne snage)

Tehnologija pumpe s 3 stupnja:

- Mnogo veći protok / brzina u 2. stupnju za brže akcije spašavanja
- Niži protok / brzina u 3. stupnju za veću kontrolu alata

Veliki kapacitet hidrauličkog ulja:

- Dovoljno ulja za rad bilo koja dva alata istovremeno, uključujući svu tešku spasilačku opremu

Komplet sa dva vitla ispred pumpe i nosačem alata na vrhu:

- 20 m cijevi na svakom vitlu
- Univerzalni nosače alata za sjekače, proširivače i kombinirane alate

Sklopive ručke za nošenje:

- Za jednostavno nošenje
- Sklopive za jednostavno spremanje

Pokazatelj razine hidrauličkog ulja:

- Za brzo i jednostavno nadziranje razine ulja s vanjske strane crpke

Cijevna vitla opremljena sklopivom ručicom za namatanje cijevi:

- Da biste uštedjeli dragocjeni prostor za pohranu u svom vozilu
- Brza i jednostavna upotreba: Ručke se sklapaju i zaključavaju u jednom potezu

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.152.714	
Osnovne specifikacije		
model	SR 32 DC 2 W	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
broj stupnjeva	3	
spremnik za ulje	4000 cc	135.3 oz
Glavne specifikacije		
vrsta pumpe	2 x 3-stupanjska aksijalna	
pogon	električni motor	
broj priključaka za alat	2	
broj alata koji se mogu istovremeno koristiti	2	
motor	230 VAC - 1.8 kW - 50 Hz - 1 Ph	
dužine cijevi na oba vitla	20 m	49 ft
boja lijeve cijevi	narančasta	
boja desne cijevi	narančasta	
potrebna snaga	7.2 KVA	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	76,7 kg	169,1 lb
dimenzije (AxBxC)	800 x 452 x 518 mm	31.5 x 17.8 x 20.4 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	MTO	
NFPA 1936 sukladno	da	

