

Hidraulična elektromotorna pumpa SR 42 DC 2 Duo

100174

Tehnologija pumpe s 3 stupnja:

- Mnogo veći protok / brzina u 2. stupnju za brže akcije spašavanja
- Niži protok / brzina u 3. stupnju za veću kontrolu alata

Optimalna težina/način rada:

- Laganija od sličnih pumpi za tešku namjenu

Mekana ručka za nošenje:

- Bolje prianjanje
- Ergonomski dizajn za poboljšanu ravnotežu nosača
- Pumpa je lakša za nošenje

Veliki kapacitet hidrauličkog ulja:

- Dovoljno ulja za rad bilo koja dva alata istovremeno, uključujući najveće razupore

Pokazatelj razine hidrauličkog ulja:

- Integrirani mjerač za brzo i jednostavno nadziranje razine ulja

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.152.728	
Osnovne specifikacije		
model	SR 42 DC 2	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
broj stupnjeva	3	
spremnik za ulje	6000 cc	202.9 oz
Glavne specifikacije		

vrsta pumpe	2 x 3-stupanjska aksijalna	
pogon	električni motor	
broj priključaka za alat	2	
broj alata koji se mogu istovremeno koristiti	2	
motor	230 VAC - 1.8 kW - 50 Hz - 1 Ph	
dužine crijeva na oba vitla	20 m	66 ft
boja lijevog crijeva	orange	
boja desnog crijeva	orange	
potrebna snaga	7.2 KVA	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	70.1 kg	154.5 lb
dimenzije (AxBxC)	866 x 552 x 507 mm	34.1 x 21.7 x 20 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	MTO	
NFPA 1936 sukladno	da	



