

Karabiner Petzl OK M33A SL

1011484

OK karabiner izrađen je od aluminijske legure. Ovalnog je oblika koji omogućuje optimalno opterećenje uređaja širokog poprečnog presjeka, kao što su remenice, stezaljke za užad i mobilni uređaji za zaštitu od pada.

Njegov fluidni dizajn i sustav Keylock olakšavaju rukovanje. Dostupan je u obliku tri sustava zaključavanja: automatski TRIACT-LOCK, BALL-LOCK sustav, ili ručni SCREW-LOCK sustav. OK se može povezati s CAPTIV polugom kako bi se karabiner bolje pozicionirao duž glavne osi, kako bi se ograničio rizik od okretanja i kako bi ostao integriran s uređajem.

Glavne karakteristike

Simetrični ovalni oblik omogućuje optimalno opterećenje uređaja širokog poprečnog presjeka, kao što su remenice, stezaljke za užad i mobilni uređaji za zaštitu od pada. Aluminijski karabiner čija mala težina smanjuje težinu opreme koju treba nositi radnik na visini.

Može se koristiti s CAPTIV trakom za pozicioniranje kako bi se omogućilo opterećenje karabinera duž glavne osi, te kako bi ostao integriran s uređajem i kako bi se ograničio rizik od okretanja.

Lakše rukovanje:

- Fluidni dizajn unutrašnjosti ograničava rizik od pojave točke hvatanja i olakšava rotaciju karabinera
- Sustav zaključavanja ključa za izbjegavanje nehotičnog zapinjanja karabinera

H presjek:

- osigurava optimalan omjer snage i težine
- štiti oznake od abrazije

Dostupan u tri različita sustava zaključavanja:

- TRIACT-LOCK: automatsko zaključavanje s trostrukim otvaranjem
- BALL-LOCK: automatsko zaključavanje s trostrukim otvaranjem, s indikatorom zaključavanja
- SCREW LOCK: ručna brava na navoj s crvenom trakom daje vizualno upozorenje kada je karabiner otključan

Dostupan i u crnoj boji (TRIACT-LOCK i SCREW-LOCK).

Tehničke specifikacije

- Materijal(i): aluminij
- Certifikat(i): EAC, EN 12275, EN 362

KARAKTERISTIK E/OZNAKA	M33A SL	M33A SLN	M33A TL	M33A TL	M33A BL	M33A G
Težina	70 g	70 g	75 g	75 g	75 g	65 g
Zaključavanje	SCREW-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK	–
Boja	siva	crna	siva	siva	siva	zelena
Vertikalno opterećenje	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN
Horizontalno opterećenje	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN
Opterećenje sotvorenim vratima	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Širina ulaza	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	23 mm	25 mm
Jamstvo	3 god.	3 god.	3 god.	3 god.	3 god.	3 god.



