

Kontrolna jedinica HDC 12

100188

Kontrolna jedinica za upravljanje jednim ili dva visokotlačna jastuka. Dizajnirana za sigurno i kontrolirano podizanje. Radni tlak 12 bara / 174 psi.

Intuitivno upravljanje tipkama:

- Precizna regulacija protoka zraka za kontrolirano i sigurno dizanje
- Podizanje se zaustavlja čim otpustite gumb

Sigurnosna spojnica:

- Otključava se u dva koraka za bolju sigurnost: otpuštanje tlaka prije odvajanja crijeva
- Crijevo se ne može izbaciti silom

Ugrađeni nepovratni ventili:

- Nema rizika od prelaska tlaka zraka s jednog visokotlačnog jastuka na drugi
- Oba visokotlačna jastuka mogu se neovisno podići i spustiti

Manometri osvijetljeni LED-om:

- Optimalna vidljivost za sigurnu upotrebu u mraku

Dodatni manometar za izvor zraka:

- Jednostavno provjeravanje dolaznog tlaka zraka
- Omogućuje pravovremenu zamjenu izvora zraka

Lagana:

- Jednostavno za držanje

Poluga za nošenje:

- Za jednostavnije nošenje
- Štiti od oštećenja i spriječava slučajni rad kada je jedinica okrenuta prema dolje

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	350.182.095	
Osnovne specifikacije		
model	HDC 12	
max. radni tlak	12 / 1.2 (bar/Mpa)	174 psi
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	1.7 kg	3.7 lb
dimenzije (AxBxC)	270 x 164 x 53 mm	10.6 x 6.5 x 2.1 in
Norme		
EN-13731	Da	



