

Modul za obranu od poplava, Hytrans FloodModule

100482

Glavni cilj razvoja Hytrans Flood modula bio je stvaranje mobilne jedinice koja će pružiti pomoć pri sanaciji poplava velikih razmjera. Hytrans FloodModule pokreće HFS jedinica Hydrosub 150 .

Taj cilj je postignut. Hytrans FloodModule sastoji se od tri potopne crpke, potrebnih hidrauličkih crijeva i 150 metara posebnog laganog crijeva za prijenos vode. Sve se to nalazi u standardnom spremniku koji se uklapa u sustav **HFS Duo Container**.

Hytrans FloodModule je dodatak na sustav HFS Hydrosub 150. Zamjenom standardne potopne pumpe, koja se uglavnom koristi pri gašenju požara, za Flood modul kombinacija može dostići kapacitet preko 40.000 lit/min. Posebno nisko trenje i mala težina crijeva od 12", jednostavno i lako može postaviti samo jedna osoba. Odvojive dužine crijeva povezane su jednostavnim remenom.

Značajke:

- Osnovni klizni mini spremnik
- Pogodno za pomicanje kukama
- 3 x potopne crpke
- Vrlo visoki kapacitet
- Demontažni okvir i plutače
- 5 x lagane rampe
- Sustav za dodatak jedinici HFS 150
- Lagana cijev od 12" za prijenos vode
- Jednostavno povezivanje cijevi putem spojnika

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije:

- Dimenzije: 4200x1060x1800 mm (DxŠxV)
- Težina: cca. 1900 kg
- Ušice koje omogućuju priključivanje i prijenos helikopterom
- Prorezi za dizanje viličarem
- Visokokvalitetni troslojni premaz
- Kapacitet: do 40.000 l / min
- U kombinaciji s HydroSub® 150 moguće je postići kapacitet do 50.000 litara / min.

Tehničke specifikacije potopne crpke:

Materijal:

-
- Crpka: Aluminij
 - Rotor: Bronca
 - Okvir: Nehrdajući čelik
 - Crijervo: poliester s PVC-om
 - Težina: cca. 130 kg
 - Izlaz 10" HFS MultiLug spojnice

