

Potopna pumpa za prljavu vodu Pedrollo VX

100402

Pogodne za upotrebu u kućne, civilne i industrijske svrhe gdje voda, poput podzemnih voda, površinskih i kanalizacijskih voda, sadrži suspendirane krute tvari do Ø 50 mm.

Prikladne su za upotrebu u aplikacijama kao što su odvodnjavanje poplavljenih područja poput podruma, podzemnih parkirališta, autopraonica, za pražnjenje spremnika vode i za odvod kanalizacije. Ove crpke odlikuje pouzdanost, što se najbolje može prepoznati u automatskim radnim uvjetima u fiksnim instalacijama.

Tehničke specifikacije

- Tip tekućine: Kanalizacijska voda
- Upotreba: kućanstvo, građevinarstvo, industrija
- Primjene: odvodnjavanje, prljava voda - sa sitnim krutim česticama u malim količinama, pražnjenje spremnika
- Vrsta: potopna crpka

Raspon performansi:

- Max. protok do 650 l/min (39,0 m³/h)
- Visina dizanja: 15 m

Ograničenja u radu:

- Temperatura tekućine do +40 °C
- 5 m maksimalne dubine uranjanja (s dovoljno dugim kabelom za napajanje)

Prolaz čvrste tvari:

- do Ø 40 mm za VX8-10-15/35
- do Ø 50 mm za VX8-10-15/50

Minimalna dubina uranjanja za neprekidni rad:

- 290 mm za VX8-10-15/35
- 320 mm za VX8-10-15/50
- Download Kataloški list 50 Hz

-
- [Download Kataloški list 60 Hz](#)

