

Proširivač SP 5240 CL

100159

Lagan, bez utjecaja na performanse:

- Jednostavan za nošenje i rukovanje
- Smanjenje fizičkog opterećenja
- Maksimalni učinak s minimalnom težinom

Učinkovit profil na vrhovima proširivača:

- Savršen učinak u svakoj situaciji

Ergonomski držač za nošenje:

- Novi dizajn povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima

Novo LED osvjetljenje u držaču za nošenje:

- Šestr LED žarulja sa visokim intenzitetom osvjetljenja
- Omogućuje rad u zatamnjenom i prostoru sa smanjenom vidljivošću, a posebno efikasno u mraku

Ugrađen brzinski ventil:

- Kada nisu pod opterećenjem vrhovi se brzo otvaraju prema željenoj udaljenosti, kako bi ubrzali pozicioniranje proširivača
- Nova upravljačka ručka
- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.012.322	
Osnovne specifikacije		
model	SP 5240 CL	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. sila širenja	131 / 13.4 (kN/t)	29450 lbf

min. sila širenja (EN 13204)	40 / 4.1 (kN/t)	8992 lbf
max. proširivanje	510 mm	20.1 in
max. sila stiskanja	47 / 4.8 (kN/t)	10566 lbf
max. sila povlačenja	47 / 4.8 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	9.6 kg	21.2 lb
dimenzije (AxBxC)	685 x 274 x 207 mm	27 x 10.8 x 8.2 in
Norme		
NFPA 1936 sukladno	da	
NFPA 1936, HPF	47 / 4.8 (kN/t)	10566 lbf
NFPA 1936, HSF	53 / 5.4 (kN/t)	11915 lbf
NFPA 1936, LPF	24 / 2.4 (kN/t)	5395 lbf
NFPA 1936, LSF	35 / 3.6 (kN/t)	7868 lbf



