

Proširivač SP 5250

100160

Lagan, bez utjecaja na performanse:

- Jednostavan za nošenje i rukovanje
- Smanjenje fizičkog opterećenja
- Maksimalni učinak s minimalnom težinom

Učinkovit profil na vrhovima proširivača:

- Savršen učinak u svakoj situaciji

Ergonomski držač za nošenje:

- Novi dizajn povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima

Novo LED osvjetljenje u držaču za nošenje:

- Šestr LED žarulja sa visokim intenzitetom osvjetljenja
- Omogućuje rad u zatamnjenom i prostoru sa smanjenom vidljivošću, a posebno efikasno u mraku

Ugrađen brzinski ventil:

- Kada nisu pod opterećenjem vrhovi se brzo otvaraju prema željenoj udaljenosti, kako bi ubrzali pozicioniranje proširivača
- Nova upravljačka ručka
- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.012.324	
Osnovne specifikacije		
model	SP 5250	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. sila širenja	366 / 37.3 (kN/t)	82280 lbf

min. sila širenja (EN 13204)	51 / 5.2 (kN/t)	11465 lbf
max. proširivanje	725 mm	28.5 in
max. sila stiskanja	135 / 13.8 (kN/t)	30349 lbf
max. sila povlačenja	67 / 6.8 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	15.9 kg	35.1 lb
dimenzije (AxBxC)	826 x 285 x 215 mm	32.5 x 11.2 x 8.5 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	AS51/725-15.9	
NFPA 1936 sukladno	da	
NFPA 1936, HPF	67 / 6.8 (kN/t)	15062 lbf
NFPA 1936, HSF	97 / 9.9 (kN/t)	21806 lbf
NFPA 1936, LPF	31 / 3.2 (kN/t)	6969 lbf
NFPA 1936, LSF	46 / 4.7 (kN/t)	10341 lbf



