

Proširivač SP 5260

100161

Lagan, bez utjecaja na performanse:

- Jednostavan za nošenje i rukovanje
- Smanjenje fizičkog opterećenja
- Maksimalni učinak s minimalnom težinom

Učinkovit profil na vrhovima proširivača:

- Savršen učinak u svakoj situaciji

Ergonomski držač za nošenje:

- Novi dizajn povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima

Novo LED osvjetljenje u držaču za nošenje:

- Šestr LED žarulja sa visokim intenzitetom osvjetljenja
- Omogućuje rad u zatamnjenom i prostoru sa smanjenom vidljivošću, a posebno efikasno u mraku

Ugrađen brzinski ventil:

- Kada nisu pod opterećenjem vrhovi se brzo otvaraju prema željenoj udaljenosti, kako bi ubrzali pozicioniranje proširivača
- Nova upravljačka ručka
- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.012.325	
Osnovne specifikacije		
model	SP 5260	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. sila širenja	522 / 53.2 (kN/t)	117350 lbf

min. sila širenja (EN 13204)	62 / 6.3 (kN/t)	13938 lbf
max. proširivanje	822 mm	32.4 in
max. sila stiskanja	127 / 13 (kN/t)	28551 lbf
max. sila povlačenja	82 / 8.4 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	19.6 kg	43.2 lb
dimenzije (AxBxC)	900 x 322 x 223 mm	35.4 x 12.7 x 8.8 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	BS62/822-19.6	
NFPA 1936 sukladno	da	
NFPA 1936, HPF	82 / 8.4 (kN/t)	18434 lbf
NFPA 1936, HSF	117 / 11.9 (kN/t)	26303 lbf
NFPA 1936, LPF	37 / 3.8 (kN/t)	8318 lbf
NFPA 1936, LSF	58 / 5.9 (kN/t)	13039 lbf



