

Proširivač SP 5280

100162

Lagan, bez utjecaja na performanse:

- Jednostavan za nošenje i rukovanje
- Smanjenje fizičkog opterećenja
- Maksimalni učinak s minimalnom težinom

Učinkovit profil na vrhovima proširivača:

- Savršen učinak u svakoj situaciji

Ergonomski držač za nošenje:

- Novi dizajn povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima

Novo LED osvjetljenje u držaču za nošenje:

- Šestr LED žarulja sa visokim intenzitetom osvjetljenja
- Omogućuje rad u zatamnjenom i prostoru sa smanjenom vidljivošću, a posebno efikasno u mraku

Ugrađen brzinski ventil:

- Kada nisu pod opterećenjem vrhovi se brzo otvaraju prema željenoj udaljenosti, kako bi ubrzali pozicioniranje proširivača
- Nova upravljačka ručka
- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prijanjanje za optimalnu kontrolu alata

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.012.326	
Osnovne specifikacije		
model	SP 5280	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. sila širenja	463 / 47.2 (kN/t)	104087 lbf

min. sila širenja (EN 13204)	83 / 8.5 (kN/t)	18659 lbf
max. proširivanje	662 mm	26.1 in
max. sila stiskanja	159 / 16.2 (kN/t)	35745 lbf
max. sila povlačenja	99 / 10.1 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	19.4 kg	42.8 lb
dimenzije (AxBxC)	801 x 322 x 220 mm	31.5 x 12.7 x 8.7 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	CS83/662-19.4	
NFPA 1936 sukladno	da	
NFPA 1936, HPF	99 / 10.1 (kN/t)	22256 lbf
NFPA 1936, HSF	142 / 14.5 (kN/t)	31923 lbf
NFPA 1936, LPF	53 / 5.4 (kN/t)	11915 lbf
NFPA 1936, LSF	74 / 7.5 (kN/t)	16636 lbf



