

Razupora RA 5332

100170

Optimalni omjer performansi i težine:

- Visoka snaga širenja u odnosu na težinu alata.

Ugrađen brzinski ventil:

- Kada je rasterećen, klip se brzo širi na željenu udaljenost kako bi se ubrzalo pozicioniranje razupore

Rotirajuće križne glave s precizno lijevanim poboljšanim profilom:

- Jednostavno pozicioniranje i savršeno držanje u bilo kojoj situaciji

Ergonomska ručka za nošenje:

- Novi dizajn drške za jednostavno nošenje
- Postavljena paralelno s alatom za ograničavanje dimenzija

Integrirana LED rasvjeta:

- Osvjetljenje klipa i donje strane razupore (ukupno 4 LED svjetla)
- Omogućuje neometan rad u mraku i sprječava pojavljivanje Vaše sjene dok radite

Nova upravljačka ručka:

- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Zaštitne trake na kućištu:

- Da biste zaštitili alat od oštećenja prilikom stavljanja na zemlju

Snap-lock sustav za dodatnu opremu:

- Mijenjanje dodataka u roku od nekoliko sekundi, bez upotrebe alata

Tehničke specifikacije

Specifikacije	

Broj artikla	151.000.390	
Osnovne specifikacije		
model	RA 5332	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
silna širenja/puni hod	150 / 15.3 (kN/t)	33721 lbf
silna širenja/povlačenja	680 mm	26.8 in
dužina (zatvoreno)	950 mm	37.4 in
dužina (otvoreno)	1630 mm	64.2 in
vučna sila tijekom punog hoda	28 / 2.9 (kN/t)	
Glavne specifikacije		
broj klipova	2	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	19.3 kg	42.5 lb
dimenzije (AxBxC)	280 x 105 x 950 mm	11 x 4.1 x 37.4 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	R150/680-19.3	
NFPA 1936 sukladno	da	
EN 13204 sukladno	da	
NFPA 1936, HPF	28 / 2.9 (kN/t)	6295 lbf
NFPA 1936, HSF	150 / 15.3 (kN/t)	33721 lbf
NFPA 1936, LPF	28 / 2.9 (kN/t)	6295 lbf
NFPA 1936, LSF	150 / 15.3 (kN/t)	33721 lbf



