

Ručna radio stanica Kenwood TK-2360E

TK-2360E

Ručna radio stanica koja Vam omogućuje besprijekornu komunikaciju, VHF FM analogni prijenosni radio (EU).

Glavne karakteristike:

- Raspon frekvencije: 136-174 MHz
- 5 W RF izlaz
- 16 kanala - mehanički se može postaviti na 12, 8 ili 4 kanala pomoću "Channel Stopper" prstena
- Ugrađen glasovni scrambler
- QT, DQT, DTMF i petotonsko signaliziranje
- FleetSync digitalno signaliziranje, PTT ID i SelCall
- MDC-1200 signalizacija (zahtjeva posebnu identifikaciju)
- Računalno programiranje

Tanka, kompaktna i lagana

Manji, tanji i lakši - ovi radio prijemnici idealni su postavljanje na opasač ili na džep intervencijskog vatrogasnog odijela. KENWOOD-ov inženjerski napredak rezultirao je kompaktnim, ergonomskim dizajnom kojim se upravlja jednostavno, čak i u rukavicama.

Robustan i vodootporan

Snažni TK-2360/3360 prošao je zahtjevne testove prodiranja prašine i vode IP54/55, čak i s pričvršćenim opcijским mikrofonom KMC-45 (potreban nosač za zaključavanje). Također udovoljava ili premašuje 11 strogih ekoloških standarda MIL-STD 810 C / D / E / F, uključujući kišu praćenu vjetrom.

Tehničke specifikacije

- LED plave boje: Da
- LED u 3 boje (Crvena, Narančasta, Zelena): Da
- Zaključavanje kanala koji je zauzet: Da
- Kompaktni dizajn: Da
- Kompandirani audio: Da
- Ugrađeni digitalni ANI: Da
- DTMF funkcija: Da
- Olakšano upravljačko korištenje: Da
- Hitni pozivi: Da
- Hitni ključ: Da
- Funkcija naprednog prepoznavanja pokreta u nuždi: Man-Down funkcija kao standard, a dodatna softverska licenca daje Dual-mode "Staff Safe" upozorenja koja se pokreću ili unaprijed postavljenim vremenom bez

pokreta ili unaprijed određenog vremena prekomjernog kretanja

- FleetSync: Da
- GPS kompatibilnost: Da
- Nezavisne postavke po kanalu: VOX, Compander, Scrambler & Wide/Narrow Deviation
- Interni VOX: Da
- Kenwood ESN (Elektronski serijski broj): Da
- Zaključavanje tipki: Da
- Funkcija za samostalne radnike: Da
- Funkcija "Man-Down": Da, nagib i vrijeme odašiljanja mogu se unaprijed postaviti
- Tipka za nadzor: Da
- Višestruke mogućnosti skeniranja: Da
- Pred-programirane poruke o statusu: Da, statusne poruke su unaprijed programirane dvoznamenkastom šifrom od 10 do 99 (brojevi od 80 do 99 rezervirani su za posebne poruke).
- Programibilne funkcijske tipke: 2 programibilnih funkcijskih tipki
- PTT ID: Da
- QT (CTCSS) / DQT (digitalno): Da
- Remote Stun: Da
- SelCall funkcija: Da
- Mogućnost odabira mikrofonskog dobitka: Da
- "Talk Around": Da
- "Talk Back" funkcija u skeniranju: Da
- Glasovna opcija: Da - stanje radio uređaja i načina rada, na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, nizozemskom, španjolskom, ruskom i kineskom jeziku
- Koder glasovne inverzije (Voice Inversion Scrambler): Da
- Funkcija glasanja: Da
- Programiranje i tuniranje putem Windows-a: Da

Značajke FleetSync signalizacije:

- Status hitnog slučaja: Da
- PTT ID Digital ANI: Da
- Selektivno pozivanje: Da

Tehničke specifikacije:

Frekvenzijski opseg - tip E: 136-174 MHz

Broj kanala: 16

Raspon frekvencije kanala: 38 MHz

Prostor kanala: Široka: 25 kHz | Srednje: 20 kHz | Usko: 12.5 kHz

Impedancija antene - 50Ω: Da

Vijek baterije: S KNB-55L | 56N: 9 sati | s KNB-57L: 13 sati - 5-5-90 radni ciklus s isključenom štednjom baterije

Voltaža baterije: 7,5 V DC ± 20%

Stabilnost frekvencije: ± 2,5 ppm (-30 °C do + 60 °C)

Raspon radne temperature: -30 °C do + 60 °C

Radni napon: 7.5 V DC ± 20%

Dimenzije: S KNB-55L: 56 x 103.7 x 29.1 mm - projekcije nisu uključene

Težina (neto): Samo radio: 163 g | s KNB-55L: 260 g

