

Šator na napuhavanje RCY 20

100388

Glavne karakteristike RCY šatora na napuhavanje:

- Višenamjenski šatori RCY postavljeni su u roku 7 minuta za najveću površinu (75 m²).
- Opći oblik šatora je u obliku segmenata.
- Baza je pravokutna.
- Svaki model daje pravilan oblik, veći volumen iskoristivog prostora i kvalitetniji način korištenja podnice.
- Šatori se sastoje od jednog stabilizatora i lukova na napuhavanje koji čine krov, pod i zidove visoke kvalitete i čvrstoće. Također, podnica može biti neovisna o stabilizatoru i nudi mogućnost povezivanja putem čičak traka.
- Navlaka za pod i platnene obloge sastavljene su načinom električnog zavarivanja visokom frekvencijom. Šator je 100% vodootporan zbog svih spojeva koji su električki zavareni..
- Pravilno postavljen šator s olujnom oblogom, pruža otpor protiv vjetera od 100 km/h.

Lukovi za zrak:

Platno šatora je podržano mrežom cilindričnih lukova na napuhavanje koji čine okvir za napuhavanje. Ovaj okvir je izrađen postupkom visokofrekventnog zavarivanja, uklonjiv je i mehanički pričvršćen na krovni pokrov. Platno je izrađeno od poliesterske tkanine sa PVC premazom težine 610 g/m², koji pruža dodatnu zaštitu od prodora vode i posebno je izrađena za proizvode na napuhavanje.

Napuhavanje / ispuhavanje dolazi iz jednog kontrolnog ventila za napuhavanje i sigurnosnog ventila. Inflacijski tlak se održava u optimalno slijedećih 48 do 72 sata. Napomena: Promjena od 1 °C uzrokuje promjenu tlaka od 4 mb. Prolazne propusnice predviđene su za pričvršćivanje dodatka kao što su rasvjeta, ventilacijski kanal, pregrada, nadstrešnica, tuš, itd. Ukoliko se šator slučajno ošteti i probuši, oštećenje je moguće popraviti drvenim čepovima i zakrpama.

Platno šatora:

Platno šatora je poliesterska tkanina s dvije strane obložena PVC-om, rangirana kao M2 (Vatrootporno). Struktura šatora se sastoji od sklopova povezanih visokofrekventnim električnim zavarivanjem.

Podnica:

Izrađena je od poliesterske tkanine PES 1100/1100 dtex i premazana protukliznim PVC premazom. Visoka izdržljivost i mogućnost korištenja pri rasponu temperatura od -30°C do +70°C.

Tehničke specifikacije

- Površina: 20 m²
- Broj lukova: 2
- Težina (sa podom): 85 kg
- Težina (bez poda): 73 kg
- Opseg složenog šatora: 1.10 x 0.75 x 0.60 m (d x š x v)
- Dužina napuhanog šatora: 3.35 m
- Vrijeme napuhivanja: cca. 3 minute / 2 osobe

