

Sigurnosni produžni kabel Dönges PRCD-S+ DIN 14660, IP55

Kat. br. 270891

Vrlo često se na vatrogasnim intervencijama mora koristiti prijenosna električna oprema. Ta oprema uključuje svu opremu koja radi na električnu energiju, osim uređaja na baterije.

Generatori se prvenstveno koriste za napajanje tijekom rada. U iznimnim slučajevima ili zbog posebne situacije, kao druga mogućnost opskrbe strujom može se koristiti i kućno napajanje. U tom slučaju spajanje mora biti izvedeno preko osobne zaštitne sklopke. DIN 14660:2020-06 definira zahtjeve koje uređaj za osobnu zaštitu mora ispuniti, kako bi se mogao koristiti tijekom vatrogasnih intervencija.

Naš novi kabel za osobnu zaštitu s ugrađenim PRCD-S+ prvi je koji je u potpunosti u skladu sa specifikacijama DIN 14660. Stoga pruža potrebnu sigurnost u svim situacijama pri radu s električnom opremom.

Značajke:

- Zaštitni uređaj diferencijalne struje
- Podnaponski okidač
- Otkrivanje zaštitnog vodiča
- Nadzor zaštitnog vodiča
- Detekcija vanjskog napona
- Zaštita od vanjskog napona na zaštitnom vodiču

Tehničke specifikacije

- Nazivna diferencijalna struja: 30 mA
- Dužina: 3 m
- Težina: 920 g
- Ulaz: 1 x ulaz Schuko IP44
- Norma: DIN 14660:2020-06

