



Sjekač CU 5060

100145

Izuzetno kompaktan i lagan:

- Lakši nego ikad zahvaljujući novim materijalima, integraciji komponenata i inteligentnom dizajnu.
- Jednostavan za nošenje i rukovanje, smanjuje fizičko opterećenje.

Oštice rezača NCT:

- Naše oštice posebno su dizajnirane za rezanje novih konstrukcija automobila.
- Njihov U-oblik okružuje materijal i povlači ga u rezno udubljenje, gdje se reže na najjačem mjestu rezača.
- S optimiziranom oštricom za rezanje, za dugi vijek trajanja i vrhunske rezne performanse.

i-Bolt:

- Ravna konstrukcija središnjeg vijka stišće izravno i čvršće oštice (bez držača noža između!). To smanjuje odvajanje noža i povećava maksimalne performanse rezanja.
- Također omogućuje bolji pristup u uskim prostorima.

Ergonomski ručka za nošenje:

- Novi ergonomski dizajn ručke povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima.

Integrirana LED rasvjeta:

- Novo LED osvjetljenje u ručki za nošenje: ne manje od šest svjetala s većim svjetlosnim učinkom. Omogućuje rad u zatamnjrenom prostoru i mraku.

Nova upravljačka ručka:

- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata.

Tehničke specifikacije

Specifikacije	
Broj artikla	150.012.288
Osnovne specifikacije	
model	CU 5060
vrsta konektora	CORE

max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. otvor oštrica	205 mm	8.1 in
direktive	2006/42/EC	
teorijska sila rezanja	1793 / 182.8 (kN/t)	403082 lbf
Glavne karakteristike		
NCT	da	
rezna čeljust	pravilna	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	19.6 kg	43.2 lb
dimenzije (AxBxC)	807 x 321 x 200 mm	31.8 x 12.6 x 7.9 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	CC205K-19.6	
NFPA 1936, kapacitet rezanja	A9 B9 C9 D9 E9	
NFPA 1936 sukladno	da	
EN 13204, kapacitet rezanja	1K 2K 3K 4K 5K	
EN 13204 sukladno	da	
Svojstva rezanja		
okrugla poluga (S235 sukladno prema EN 13204)	47 mm	1.9 in



