

Stabilna spojnica fi 110 mm "A", unutarnji navoj 4,5"

1033165

Stabilne spojnice mogu se ugraditi na vatrogasnu armaturu i drugu vatrogasnu opremu koja se spaja sa cijevima (mlaznice, ventile, hidrantske nastavke, razdjelnice, sabirnice, usisne košare...). Vatrogasne brze (Storz) spojnice dijele se na spojnice sa unutarnjim i vanjskim navojem, a materijalom izrade na lijevane i kovane.

Tehničke specifikacije

Materijal izrade:

- Izliveno u aluminijskoj leguri AK 11 (AlSi 11)
- Brtva – gumena

Veličina	a (mm)	b (mm)	d (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	G	Max. Radni tlak (MPa)	Tlak pucanja (MPa)	Masa (kg)
25	55	31	18	28	15	G1	1.6	2.5	0,08
52	98	66	44,5	36	19	G2	2.6	3.5	0,24
52	98	66	44,5	36	19	G2 _{1/2}	2.6	3.5	0,24
75	126	89	64,5	40	25	G2 _{1/2}	2.6	3.5	0,40
75	126	89	64,5	40	25	G3	2.6	3.5	0,40
110	182	133	100	46	27	G4	2.6	3.5	0,91
110	182	133	100	46	27	G4 _{1/2}	2.6	3.5	0,91

