

Stabilna spojnica fi 25 mm "D", vanjski navoj mesing (ZN)

1033382

Stabilna spojnica fi 25 mm je vatrogasna spojnica koja se može ugraditi na vatrogasnu armaturu i drugu vatrogasnu opremu koja se spaja sa cijevima (mlaznice, ventile, hidrantske nastavke, razdjelnice, sabirnice, usisne košare...). Vatrogasne brze (Storz) spojnice dijele se na spojnice sa unutarnjim i vanjskim navojem, a materijalom izrade na lijevane, kovane i mesing.

Vatrogasna spojnica izrađena od mesinga se zbog njezine veće otpornosti i čvrstoće koristi pri radu sa visokim tlakom vode (spajanje visokotlačnih vatrogasnih cijevi sa vatrogasnim armaturama).

Storz spojnice koriste se u sustavima zaštite od požara i industrijskim aplikacijama. Oba dijela Storz spojnice imaju istu strukturu glave, tako da se spojnice s istim razmakom zubi mogu spojiti zajedno.

Tehničke specifikacije

- Storz veličina: 25 (D)
- Materijal izrade: mesing
- Materijal brtve: NBR (nitrilna guma)
- Udaljenost zuba: 31 mm
- Navojni priključak: vanjski navoj, cilindrični BSPP-G
- Radni tlak (bar): 16
- Minimalna temperatura (°C): -40
- Maksimalna temperatura (°C): 110
- Rotirajuća Storz glava: Ne

