

Stabilna spojnica fi 25 mm "D", vanjski navoj

1033148

Stabilne spojnice mogu se ugraditi na vatrogasnu armaturu i drugu vatrogasnu opremu koja se spaja sa cijevima (mlaznice, ventile, hidrantske nastavke, razdjelnice, sabirnice, usisne košare...). Vatrogasne brze (Storz) spojnice dijele se na spojnice sa unutarnjim i vanjskim navojem, a materijalom izrade na lijevane i kovane.

Tehničke specifikacije

Materijal izrade:

- Lijeivano u aluminijskoj leguri AK 11 (AISI 11)
- Brtva – gumena

Veličina	amm	b mm	d mm	L mm	L ₁ mm	G	Radni tlak (MPa)	Tlak pucanja (MPa)	Masa (kg)
25	55	31	18	31	18,5	G1	1,6	2,5	0,08
52	98	66	44,5	36	19	G1 _{1/2}	2,6	3,5	0,24
52	98	66	44,5	36	19	G2 _{1/2}	2,6	3,5	0,24
52	98	66	44,5	36	19	G2	2,6	3,5	0,22
75	126	89	64,5	40	22	G2 _{1/2}	2,6	3,5	0,42
75	126	89	64,5	40	22	G3	2,6	3,5	0,45
110	182	133	100	46	24	G4	2,6	3,5	0,90
110	182	133	100	46	24	G4 _{1/2}	2,6	3,5	0,90

