

Teleskopska razupora TR 5350 LP

100171

Smanjena težina:

- Lakši nego ikad zahvaljujući novim materijalima, integraciji komponenti i pametnom dizajnu. Lakše za nošenje i rukovanje, smanjujući fizičko naprezanje.

Povećane performanse:

- Više sile širenja u drugoj fazi, gdje vam je najpotrebnije, i veća duljina za širenje većih površina.

Integrirana LED rasvjeta:

- Osvjetljenje klipa i donje strane rama (ukupno 6 LED lampica)
- Omogućuje neometan rad u mraku i sprječava pojavljivanje sjene tijekom rada

Ergonomska ručka za nošenje:

- Novi dizajn drške za jednostavno nošenje: alat ostaje u ravnoteži
- Postavljena paralelno s alatom za ograničavanje dimenzija

Ugrađen brzinski ventil:

- Kada je rasterećen, klip se brzo širi na željenu udaljenost kako bi se ubrzalo pozicioniranje razupore

Nova upravljačka ručka:

- Poboľjšani ergonomske dizajn, nudi bolje prijanjanje za optimalnu kontrolu alata

Integrirani laserski pokazivač u glavi razupore:

- Označava točno mjesto na kojem će klip dodirnuti objekt nakon produženja
- Omogućuje početno pozicioniranje, što štedi vrijeme i sigurnije je za unesrećenu osobu

Tehničke specifikacije

Specifikacije	
Broj artikla	150.032.101
Osnovne specifikacije	

model	TR 5350 LP	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
širenje 1. klip	375 mm	14.8 in
širenje 2. klip	350 mm	13.8 in
ukupno širenje	725 mm	28.5 in
dužina (zatvoreno)	560 mm	22 in
dužina (otvoreno)	1285 mm	50.6 in
max. sila širenja 1. klip	217 / 22.1 (kN/t)	
max. sila širenja 2. klip	101 / 10.3 (kN/t)	
Glavne specifikacije		
broj klipova	2	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	14.6 kg	32.2 lb
dimenzije (AxBxC)	280 x 109 x 560 mm	11 x 4.3 x 22 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	TR217/375-101/350-14.6	
NFPA 1936 sukladno	da	
EN 13204 sukladno	da	
NFPA 1936, HSF	217 / 22.1 (kN/t)	48784 lbf
NFPA 1936, LSF	101 / 10.3 (kN/t)	22706 lbf



