

Uređaj za zaustavljanje pada Petzl Asap®

B070AA00

Uređaj za zaustavljanje pada s jedinstvenim sustavom zaključavanja/blokiranja. Uređaj se zajedno s korisnikom slobodno kreće po užetu.

U slučaju naglog kretanja ili pada, uređaj se automatski zaključava na užetu i ne dozvoljava daljnje kretanje/padanje. Ovisno o namjeni ASAP se koristi s ASAP'SORBER ili ASAP'SORBER AXESS apsorberima energije.

Glavne karakteristike:

- zaustavlja pad, klizanje ili nekontrolirano spuštanje
- za vertikalno uže i uže na kosini
- Oznaka proizvoda: B070AA00
- Težina: 295g

Učinkovit uređaj i jednostavan za korištenje

- pomiče se gore ili dolje po užetu, bez ikakvih manualnih operacija
- jednostavno postavljanje i uklanjanje na bilo kojem mjestu na užetu
- može se kombinirati s apsorberom energije, za rad u slučaju udaljenosti od užeta: ASAP'SORBER ili ASAP'SORBER AXESS. Potonji se može koristiti za opterećenja do 250 kg u situacijama spašavanja dvije osobe
- Certificiran prema europskim i ruskim standardima kada se koristi s OK TRIACT-LOCK karabinerom
- Certificiran prema američkim standardima kada se koristi s Bm'D ili OXAN TRIACT-LOCK (međunarodna verzija) karabinerom

Tehničke specifikacije

- Materijali: aluminij, nehrđajući čelik
- Težina: 295 g

Certifikati:

- Certifikati: CE EN 12841 tip A, UKCA, kada se koristi s OK TRIACT-LOCK karabinerom i 10-13 mm EN 1891 užetom tip A. ASAP'SORBER ili ASAP'SORBER AXESS apsorber energije može se koristiti kada je to potrebno.
- Certifikati: CE EN 353-2, UKCA, kada se koristi s OK TRIACT-LOCK karabinerom i ASAP'AXIS 11 mm užetom. ASAP'SORBER ili ASAP'SORBER AXESS apsorber energije može se koristiti kada je to potrebno.
- Certifikati: EAC kada se koristi s OK TRIACT-LOCK karabinerom i 10-13 mm EN 1891 užetom tip A. ASAP'SORBER ili ASAP'SORBER AXESS apsorber energije može se koristiti kada je to potrebno.
- Certifikati: ANSI Z359.15 kada se koristi s ASAP'SORBER ili ASAP'SORBER AXESS apsorberom energije, Bm'D

ili OXAN TRIACT-LOCK (međunarodna verzija) karabinerom, CAPTIV šipkom i RAY statičkim užetom od 11 mm sa šivanim završetkom.

