



Uže statik 10,5 mm LX Secure

1029059

Pri radu na visini važno je koristiti užad koja udovoljava propisanim standardima, a time i najstrožim sigurnosnim zahtjevima. Ovo uže ih ispunjava i stoga je dizajnirano posebno za rad na visinama i osiguranje ljudi tijekom spasilačkih intervencija.

Čvrstoća užeta raste s povećanjem promjera. Statičko uže se proizvodi u promjerima 9 mm, 10 mm, 10,5 mm, 11 mm, 12 mm i 13 mm. Isporučuje se u željenoj metraži, prema narudžbi kupca.

Uže visoke kvalitete i čvrstoće

Uže za bilo koju primjenu gdje se omotač i jezgra statickog užeta mogu oštetiti. Korištenjem ovog užeta značajno ćete povećati svoje sigurnosne granice, u slučajevima mehaničkog oštećenja užeta zbog oštih rubova ili pada predmeta.

Zahvaljujući jedinstvenoj sendvič konstrukciji upletenih slojeva i upotrebi posebno razvijenih rezanih vlakana, uže može držati osobu ili teret koji visi čak i u slučaju značajnog oštećenja omotača ili jezgre užeta. Čak i ako je uže jako oštećeno, ovješena osoba ima dovoljno vremena da se spusti uz uže do tla ili sigurnog sidrišta.

Tehničke specifikacije

Promjer užeta (mm)	10.5
Težina (g/m)	75
Broj (UIAA) padova (min)	17
Relativna masa omotača (%)	48.5
Klizanje plašta (%)	0
Izduženje (50 - 150 kg)(%)	4.6
Skupljanje (%)	1.2
Min. čvrstoća s čvorovima (kN)	18
Čvrstoća (kN)	28
Maksimalna udarna sila (kN)	4.5
CE 1019	da
EN 1891	da

