

Vatrogasna cijev fi 38 mm sa MS spojnica "Professional - Rekord Signal"

1009600

Vatrogasna visokotlačna cijev za brzu navalu sa mesing spojnica. Certificirana sukladno ÖNorm F2105 standardu.

Vrhunska vatrogasna cijev namijenjena postrojbama sa velikim brojem intervencija. Novo dizajnirani proces tkanja osigurava ovoj cijevi dodatnu otpornost na abraziju i visoku fleksibilnost. Otporno na snijeg, smrzavicu, truljenje, štetočine, UV, Ozon, bez utjecaja klimatskih promjena, bilo hladno ili vruće.

Tkanje:

- Visoko otporni višeslojni poliesterski konac sa specijalnim slojem zaštite otpornim na trošenje i abraziju.
- Zelena boja, za visoku vidljivost u dimu i mraku.

Unutrašnjost:

- EPDM gumena unutrašnjost otporna na UV zrake i ozon
- Izrazito dobro prijanjanje uz pletivo
- Proizvedena specijalnim procesom vulkaniziranja
- Certificirana sukladno ÖNorm F2105.

Tehničke specifikacije

Promjer			Težina gr/m	Tlak (Bar)			Standardna dužina (m)
Inch	mm	Vat.		Radni	Testni	Pucanje	
1 ½	38	H	360	40	60	100	15-20

