

Vatrogasna cijev fi 52 mm sa spojnicama "Favorit - Neon Orange"

1009665

Certificirana sukladno: DIN 14811 / ONorm F2105 / MED/Solas.

Tkanje:

- Visoko otporni višeslojni poliesterski konac
- Osnova je dvostruko pletena, tkana u kružnom smjeru i otporna na habanje
- Narančasta boja

Gumena unutrašnjost:

- UV i ozonski otporna EPDM gumena unutrašnjost
- Izrazito dobro prijanjanje uz pletivo
- Proizvedena specijalnim procesom vulkaniziranja

Vanjski materijali:

FAVORIT je dostupan i u izvedbi sa specijalnim PU vanjskim tkanjem, koje pruža još bolju otpornost na mehaničke i kemijske utjecaje.

Lagana za održavanje, otporna na snijeg i zamrzavanje, lagana i fleksibilna. Standardna dužina cijevi: 15m

Tehničke specifikacije

Promjer			Težina gr/m	Tlak (Bar)			Max.dužina(m)
Inch	mm	Vat.		Radni	Testni	Pucanje	
1	25	D	110	16	24	60	60
1 ½	38	H	190	16	24	60	60
1 ¾	42/45	/	220	16	24	60	60
2	52	C	270	16	24	60	60
2 ½	63/65	/	350	16	24	60	60
2 ¾	70	/	360	16	24	60	60
3	75	B	430	16	24	60	60
4	110	A	625	12	18	35	60

Sve dimenzije cijevi dostupne su sa lijevanim ili kovanim spojkicama vezanim žicom kao i bez spojnika, maksimalne

dužine do 60m.

