

Vatrogasna motorna pumpa Black Hawk 4

vft-bh4

Visoke performanse i snaga. Motorna pumpa BH4 opremljena je 4-stupanjskom centrifugalnom pumpom koja se može kombinirati s 3 različita 4-taktna benzinska motora za do 28,8 bara maksimalnog tlaka i 397 l/min maksimalnog protoka.

Black Hawk BH4-13

do 25,8 bara i 380 l/min

BH4-13 dio je Black Hawk linije prijenosnih vft vatrogasnih pumpi, pokretanih motorom Honda GX390 od 13 KS sa zaštitom od prevelike brzine koji u kombinaciji s VFT_INCREASER i VFT_4SP pumpom nudi izvrstan omjer snage i težine, nisku razinu buke i lako pokretanje.

Ova snažna kombinacija sposobna je isporučiti vrlo visoke tlakove i ima mogućnost opskrbe veće količine vatrogasnih cijevi (cijevne pruge) bez gubitka performansi.

- Visokokvalitetne komponente i dostupnost rezervnih dijelova
- Najbolji omjer kvalitete/cijene
- 2 godine garancije

Primjena

- Gašenje požara na većim udaljenostima (cijevna pruga)
- Samozaštita sa zaštitnim mlazom (prskalice)
- Pumpanje više pumpi u tandemu, za dobavu vode na veće udaljenosti

Značajke

- Električni start (dodatna opcija na bateriju).
- Kompaktna i otporna, s lakoćom prenosivosti.
- Izrađena od visokokvalitetnih materijala, koji omogućuju dugi vijek trajanja i upotrebu.
- Integrirani spremnik goriva.
- Izmjenjiva pumpa VFT_4SP u kombinaciji sa V-Clamp sustavom za brzo otpuštanje od nehrđajućeg čelika (kompatibilno s pjenom).
- Pojačivač brzine bez potrebe održavanja. Izrađen od lijevanog aluminija i visokokvalitetnih komponenti.
- Izbor cijevnog okvira za ručno nošenje (s točkama hvatanja za lakši transport) ili temeljnog okvira za nosač vozila.
- Ručna pumpa za punjenje i manometar uključeni.

Black Hawk BH4-18

do 28,8 bara i 397 l/min.

BH4-18 dio je Black Hawk linije prijenosnih vft vatrogasnih pumpi, pokretanih 18 KS Briggs i Stratton Vanguard "V twin" zračno hlađenim motorom sa zaštitom od prekomjerne brzine. U kombinaciji s VFT_INCREASER i VFT_4SP pumpa nudi izvrstan omjer snage i težine, nisku razinu buke i jednostavnost pokretanja. Ova moćna kombinacija je sposobna isporučiti vrlo visoke pritiske i ima mogućnost opskrbe veće količine vatrogasnih cijevi (cijevne pruge) bez gubitka performansi.

- Dostupnost visokokvalitetnih komponenti i rezervnih dijelova
- Najbolji omjer kvalitete i cijene
- 2 godine garancije

Primjena

- Gašenje požara na većim udaljenostima (cijevna pruga)
- Samozaštita sa zaštitnim mlazom (prskalice)
- Pumpanje više pumpi u tandemu, za dobavu vode na veće udaljenosti

Značajke

- Električni start (dodatna opcija na bateriju).
- Kompaktna i otporna, s lakoćom prenosivosti.
- Izrađena od visokokvalitetnih materijala, koji omogućuju dugi vijek trajanja i upotrebu.
- Integrirani spremnik goriva.
- Izmjenjiva pumpa VFT_4SP u kombinaciji sa V-Clamp sustavom za brzo otpuštanje od nehrđajućeg čelika (kompatibilno s pjenom).
- Pojačivač brzine bez potrebe održavanja. Izrađen od lijevanog aluminijskog i visokokvalitetnih komponenti.
- Izbor cijevnog okvira za ručno nošenje (s točkama hvatanja za lakši transport) ili temeljnog okvira za nosač vozila.
- Ručna pumpa za punjenje i manometar uključeni.
- Integrirani spremnik goriva (opcija)
- Uključen nepovratni ispusni ventil

Black Hawk BH4-23**do 28,8 bara i 397 l/min.**

BH4-23 dio je Black Hawk linije prijenosnih vft vatrogasnih pumpi, pokretanih 23 KS Briggs i Stratton Vanguard "V twin" zračno hlađenim motorom sa zaštitom od prekomjerne brzine. U kombinaciji s VFT_INCREASER i VFT_4SP pumpa nudi izvrstan omjer snage i težine, nisku razinu buke i jednostavnost pokretanja. Ova moćna kombinacija je sposobna isporučiti vrlo visoke pritiske i ima mogućnost opskrbe veće količine vatrogasnih cijevi (cijevne pruge) bez gubitka performansi.

- Dostupnost visokokvalitetnih komponenti i rezervnih dijelova
- Najbolji omjer kvalitete i cijene
- 2 godine garancije

Primjena

- Gašenje požara na većim udaljenostima (cijevna pruga)
- Samozaštita sa zaštitnim mlazom (prskalice)

-
- Pumpanje više pumpi u tandemu, za dobavu vode na veće udaljenosti

Značajke

- Električni start (dodatna opcija na bateriju).
- Kompaktna i otporna, s lakoćom prenosivosti.
- Izrađena od visokokvalitetnih materijala, koji omogućuju dugi vijek trajanja i upotrebu.
- Integrirani spremnik goriva.
- Izmjenjiva pumpa VFT_4SP u kombinaciji sa V-Clamp sustavom za brzo otpuštanje od nehrđajućeg čelika (kompatibilno s pjenom).
- Pojačivač brzine bez potrebe održavanja. Izrađen od lijevanog aluminijskog i visokokvalitetnih komponenti.
- Izbor cijevnog okvira za ručno nošenje (s točkama hvatanja za lakši transport) ili temeljnog okvira za nosač vozila.
- Ručna pumpa za punjenje i manometar uključeni.
- Integrirani spremnik goriva (opcija)
- Uključen nepovratni ispusni ventil

Tehničke specifikacije

Black Hawk BH4-13

- Motor: Honda GX390
- Potisak: 389 cm³
- Centrifugalna pumpa: 4-stupanjska VFT
- Maksimalni tlak: 25,8 bara
- Maksimalni protok: 380 l/min
- Težina (suhe pumpe): 56,5 Kg
- Dimenzije (D x Š x V): 83 cm x 50 cm. x 47 cm.
- Standard: **UNE-EN 14466:2006**

Black Hawk BH4-18

- Motor: Briggs and Stratton Vanguard 18HP
- Potisak: 570 cm³
- Centrifugalna pumpa: 4-stupanjska VFT
- Maksimalni tlak: 28,8 bara
- Maksimalni protok: 397 l/min
- Težina (suhe pumpe): 61 Kg
- Dimenzije (D x Š x V): 83 cm x 49.5 cm. x 48 cm.
- Standard: **UNE-EN 14466:2006**

Black Hawk BH4-23

- Motor: Briggs and Stratton Vanguard 23HP
- Potisak: 627 cm³
- Centrifugalna pumpa: 4-stupanjska VFT
- Maksimalni tlak: 28,8 bara
- Maksimalni protok: 397 l/min
- Težina (suhe pumpe): 62 Kg

- Dimenzije (D x Š x V): 83 cm x 49.5 cm. x 48 cm.
- Standard: **UNE-EN 14466:2006**



