

Vatrogasna motorna pumpa Black Hawk BH2-13

BH2-13

Vatrogasna pumpa BH2-13 je dio linije vft Black Hawk prijenosnih vatrogasnih pumpi. Kombinacija učinkovitog i pouzdanog motora Honda GX390 od 13 KS* sa zračnim hlađenjem i elektroničkim isključivanjem, te sa Speed Increaser vft i VFT_2SP 2-stupanjskom centrifugalnom pumpom.

Black Hawk BH2-13 nudi izvrstan raspon srednjeg tlaka s velikim kapacitetom protoka. Ova kombinacija omogućuje polaganje dugih cijevnih pruga u nizu i paralelno, bez gubitka performansi.

Sadrži sustav brzog spajanja za VFT_2SP pumpu koji omogućuje zamjenu u najkraćem mogućem roku ako dođe do kvara. Ova je pumpa kompatibilna s ostalim vatrogasnim pumpama Vallfirest koje koriste VFT_3SP 3-stupanjsku pumpu i VFT_4SP 4-stupanjsku pumpu, što omogućuje bolje upravljanje zalihama rezervnih dijelova.

Primjena

- Brzo i izravno djelovanje prema požaru otvorenog prostora
- Za duže cijevne pruge
- Manevri samozaštite zaštitnim mlazom
- Tandem pumpanje za velike udaljenosti
- Paralelno pumpanje za dostavu veće količine vode
- Montaža u pick-up vozila i ostala vatrogasna vozila

Značajke

- Ručni starter s užetom ili električni starter (s dodatnom baterijom)
- VFT_2SP pumpa lako je zamjenjiva zahvaljujući stezaljci za brzo otpuštanje
- Kompatibilno s VFT_3SP trostupanjskim i VFT_4SP četverostupanjskim pumpama
- Pojačivač brzine bez održavanja. Izrađen od lijevanog aluminija i visokokvalitetnih komponenti
- Izbor transportne baze: cjevasti okvir (za veću upravljivost) ili baza za montažu na vozila
- Integrirani spremnik goriva
- Uključena je ručna pumpa za punjenje i manometar
- Uključen nepovratni ventil za impuls
- Pumpa kompatibilna sa vatrogasnim pjenilom

Kataloški list motorne pumpe Black Hawk BH2-13

Tehničke specifikacije

- Motor: Honda GX390
- Centrifugalna pumpa: VFT 2-stupanjska

-
- Spremnik goriva: 6,1 L
 - Težina: 56 kg (suha)
 - Maksimalni tlak: 15,5 bara
 - Maksimalni protok: 392 l/min.
 - Veličine: dužina: 78 cm, širina: 50 cm, visina: 50 cm

Specifikacije motora

- Motor: 4-taktni benzinac
- Vrtanja i hod motora: 88 X 64 mm
- Zapremina: 389 cm³
- Omjer kompresije: 8,2 : 1
- Snaga: 11,7 KS pri 3600 okr./min.
- Maksimalni okretni moment: 26,5 Nm pri 2500 okr./min.
- Starter: Ručni starter s ručnim povratnim užetom i električnim startom
- Kapacitet spremnika za gorivo: 6,1 L
- Zapremina motornog ulja: 1,1 L
- Dimenzije: (d. x š. x v.) 406 x 460 x 448 mm
- Težina (suha): 31,7 kg

