

Ventilator visokog protoka zraka EASY 4000 - 410,000 m³/h, klizna jedinica

EASY-4000-SKID

Pravo mobilno rješenje za ventilaciju vrlo velikog volumena, EASY 4000 ventilator visokog protoka ima protok zračne mase od 410.000 m³/h. Omogućuje uklanjanje dima i hlađenje vrlo velikih prostora kao što su tuneli, industrijska postrojenja, vrlo visoke zgrade, terminali u zračnim lukama i trgovački centri.

Ovaj model isporučuje se na kliznom postolju što omogućuje ugradnju u vatrogasna vozila (kamion, pick-up...).

Glavne značajke proizvoda

Vrlo veliki protok

EASY 4000 ventilator visokog protoka zraka je najučinkovitiji ventilator u LEADER asortimanu. S protokom od 410.000 m³/h, omogućuje uklanjanje dima i hlađenje vrlo velikih volumena (tuneli, industrijski kompleksi, terminali zračnih luka, itd.).

Podesivi nagib

Ventilator visokog protoka EASY 4000 opremljen je plaštom velikog formata promjera 1200 mm s podesivim nagibom od -10° do +20° kojim se upravlja s upravljačke ploče.

Opcija sustava za podizanje od 600 mm i 1200 mm

EASY 4000 može se montirati na visinsku platformu od 600 ili 1200 mm.

Dostupne mnoge opcije

EASY 4000 ventilator velikog protoka može se opremiti mnogim opcijama kao što su LED prednja svjetla, ispušni produžetak, kanali za puhanje ili usisavanje i ručni sustav rotacije od 360°.

Tehničke specifikacije

- Protok zračne mase: 410 000 m³/h
- Težina: bez postolja za podizanje: 372 kg / sa postoljem 600 mm: 473 kg / sa postoljem 1200 mm: 518 kg
- Dimenzije Š x V x D: bez postolja za podizanje: 1809 x 1618 x 1474 mm / sa postoljem 600 mm: 1809 x 1789 do 2389 x 1690 mm / sa postoljem 1200 mm: 1809 x 1922 do 3122 x 1474 mm
- Promjer propelera: 1200 mm
- Potpora: čelična šasija obojena i zaštićena crnim epoxy premazom
- Upravljačka ploča motora: da
- Žičani daljinski upravljač: da
- Sustav za vodenu maglu: za vodu ili vodu+aditive - 260 l/min pri 7 bara
- Motor: BMW Flat Twin - 1170 cm³ s elektroničkom kontrolom - 2 cilindra - 4-taktni
- Snaga motora: 115 KS

-
- Spremnik: 42 litre
 - Gorivo: bezolovni benzin SP95
 - Autonomija rada: 1:40 h
 - Ulje: Motorno ulje: 3,8 l – API SL / Hidrauličko ulje za opciju dizanja: 0,9 l – ISO32
 - Baterija: Baterija za brzo punjenje 12 V / 15 Ah za napajanje električne opreme
 - Razina buke: 96 dB na 7 m
 - Vrsta ventilacije: PPV strujanje
 - Primjena: ventilacija podzemnih parkirališta, industrijskih postrojenja, skladišta, tunela, vrlo visokih zgrada itd.

