

Ventilator visokog protoka zraka EASY 4000 - 410,000 m³/h, na prikolici

EASY-4000-TRAILER

Pravo mobilno rješenje za ventilaciju vrlo velikog volumena, EASY 4000 ventilator visokog protoka ima protok zračne mase od 410.000 m³/h. Omogućuje uklanjanje dima i hlađenje vrlo velikih prostora kao što su tuneli, industrijska postrojenja, vrlo visoke zgrade, terminali u zračnim lukama i trgovački centri.

Ovaj model isporučuje se u kompletu sa prikolicom, što omogućuje jednostavan prijevoz ventilatora i njegovo brzo postavljanje na područje djelovanja.

Glavne značajke proizvoda

Vrlo veliki protok

EASY 4000 ventilator visokog protoka zraka je najučinkovitiji ventilator u LEADER asortimanu. S protokom od 410.000 m³/h, omogućuje uklanjanje dima i hlađenje vrlo velikih volumena (tuneli, industrijski kompleksi, terminali zračnih luka, itd.). EASY 4000 je opremljen BMW motorom s izravnim prijenosom između motora i propelera (bez zupčastog remena).

Podesivi nagib

Ventilator visokog protoka EASY 4000 opremljen je plaštom velikog formata promjera 1200 mm s podesivim nagibom od -10° do +20° kojim se upravlja s upravljačke ploče.

Opcija sustava za podizanje od 600 mm i 1200 mm

EASY 4000 može se montirati na visinsku platformu od 600 ili 1200 mm.

Dostupne mnoge opcije

EASY 4000 ventilator velikog protoka može se opremiti mnogim opcijama kao što su LED prednja svjetla, ispušni produžetak, kanali za puhanje ili usisavanje i ručni sustav rotacije od 360°.

Tehničke specifikacije

- Protok zračne mase: 410 000 m³/h
- Težina: bez postolja za podizanje: 546 kg / sa postoljem 600 mm: 647 kg / sa postoljem 1200 mm: 692 kg
- Dimenzije Š x V x D: bez postolja za podizanje: 3300 x 2215 x 1690 mm / sa postoljem 600 mm: 3300 x 2185 do 2785 x 1690 mm / sa postoljem 1200 mm: 3300 x 2315 do 3515 x 1690 mm
- Promjer propelera: 1200 mm
- Potpora: Prikolica odobrena u skladu s europskim standardima: AL-KO šasija / kuka za vuču (podesiva osovina i/ili prsten)
- Opcija / klinovi za pozicioniranje kada ventilator radi
- Punjač baterija / spremnik za pohranu od 86 litara-86 cm³

- Upravljačka ploča motora: da
- Žičani daljinski upravljač: da
- Sustav za vodenu maglu: za vodu ili vodu+aditive - 260 l/min pri 7 bara
- Motor: BMW Flat Twin - 1170 cm³ s elektroničkom kontrolom - 2 cilindra - 4-taktni
- Snaga motora: 115 KS
- Spremnik: 42 litre
- Gorivo: bezolovni benzin SP95
- Autonomija: 1:40 h
- Ulje: Motorno ulje: 3,8 l - API SL / Hidrauličko ulje za opciju dizanja: 0,9 l - ISO32
- Baterija: Baterija za brzo punjenje 12 V / 15 Ah za napajanje električne opreme
- Razina buke: 96 dB na 7 m
- Vrsta ventilacije: PPV strujanje
- Primjena: ventilacija podzemnih parkirališta, industrijskih postrojenja, skladišta, tunela, vrlo visokih zgrada itd.



