



Visokotlačni zračni jastuk Stack Bag HSB40

151.000.949

Visokotlačni zračni jastuk "Stack Bag HSB40" za podizanje teškog tereta, sustav od 12 bara / 174 psi, dio serije Holmatro Stack Bags.

Kada je pod tlakom kontaktna površina ovih jastuka ostaje ravna. Ravna površina omogućuje slaganje do tri "Stack Bag" zračna jastuka jedan na drugi, te omogućuju sigurno i stabilno podizanje tereta na veću visinu.

Standardna isporuka sa:

- Remenima za nošenje
- Fleksibilnim integriranim poklopcom za prašinu, na ulazu zraka

Glavne karakteristike:

- Ravna površina kada je jastuk pod tlakom
- Veća kontaktna površina
- Za sigurno i stabilno podizanje
- Jednostavan za rukovanje
- Mogućnost korištenja i slaganja do tri jastuka odjednom: veća visina podizanja (max. 510 mm / 20 inča)
- "Stack Bag" jastuci imaju manju površinu od konvencionalnih visokotlačnih jastuka kada su postavljeni, za podizanje na istoj udaljenosti
- Remeni za prijenos: 2 x 2 remena za lakše prenošenje, koji se nalaze na suprotnim stranama jastuka
- Jasne oznake kontaktnog područja: za brzo i jednostavno slaganje do tri visokotlačna jastuka
- Optimizirani neklizajući dizajn: kako bi se spriječilo pomicanje naslaganih jastuka
- Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehničkih specifikacija i visine dizanja: za Vaš sigurniji i jednostavniji rad
- Data Matrix oznaka za vođenje evidencije: za pomoć pri registraciji, pregledu i održavanju "Stack Bag" visokotlačnih jastuka
- U skladu sa svim sigurnosnim standardima: **EN 13731 / NFPA 1936 2020ED**

Tehničke specifikacije

Kataloški broj	151.000.949	
Osnovne karakteristike		
model	HSB40	
max. radni tlak	12 / 1.2 (bar/Mpa)	174 psi
Svojstva		

max. kapacitet dizanja	388 / 39.6 (kN/t)	87226 lbf
max. visina napuhanosti	170 mm	6.7 in
debljina uklj. profil	27 mm	1.1 in
max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi)	388 / 39.6 (kN/t)	87226 lbf
max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi)	259 / 26.4 (kN/t)	58226 lbf
kapacitet dizanja pri max. visini dizanja (12 bar/174 psi)	154 kN / 15.7 t / 154 / 15.7 (kN/t) / 103 kN / 10.5 t / 103 / 10.5 (kN/t)	34621 lbf / 23155 lbf
kapacitet dizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bar /116 psi)	225 kN	
kapacitet dizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bar /116 psi)	22.9 t	
kapacitet dizanja na visini umetanja / 1 in. (8 bar /116 psi)		50582 lbf
kapacitet dizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bar /174 psi)	338 kN	
kapacitet dizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bar /174 psi)	34.5 t	
kapacitet dizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bar /174 psi)		75985 lbf
kapacitet dizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bar /174 psi)	338 / 34.5 (kN/t)	
kapacitet dizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bar /116 psi)	225 / 22.9 (kN/t)	

Opće specifikacije

materijal	ojačano s 2 aramidna uloška	
sadržaj zraka (8 bar/116 psi)		9.4 cu ft

Dimenzije, težina i temperatura

težina, spremno za upotrebu	13 kg	28.7 lb
dimenzije (AxBxC)	620 x 620 x 27 mm	24.4 x 24.4 x 1.1 in

Norme

NFPA 1936 sukladan	Da
EN 13731 sukladan	Da



